



## Техническая характеристика сваевыдергивателей PZ 100 - PZ 2500



| Сваевыдергиватель  | PZ 100                     | PZ 130                     | PZ 250                         | PZ 600                         | PZ 800                         | PZ 1200                        | PZ 2500                        |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Вес вытягиваемого столбика до:                                     | 80 кг                      | 80 кг                      | 250 кг                         | 600 кг                         | 800 кг                         | 1200 кг                        | 2500 кг                        |
| Ударный груз/сила удара  | 50 кг                      | 25                         | 106 кг                         | 240 кг                         | 370 кг                         | 490 кг                         | 920 кг                         |
| Количество ударов при давлении 6 бар (регулируется)                | 400<br>n <sup>1</sup> /min | 950<br>n <sup>1</sup> /min | 230/280<br>n <sup>1</sup> /min | 300/350<br>n <sup>1</sup> /min | 160/220<br>n <sup>1</sup> /min | 210/240<br>n <sup>1</sup> /min | 180/240<br>n <sup>1</sup> /min |
| Энергия удара (Ньютон-метр, N·m)                                   | 300 N·m                    | 150                        | 520 N·m                        | 1700 N·m                       | 3200 N·m                       | 4000 N·m                       | 6000 N·m                       |
| Общий вес с зажимными захватами                                    | 115 кг                     | 120 кг                     | 250 кг                         | 600 кг                         | 1100 кг                        | 1500 кг                        | 2500 кг                        |
| Необходимое предварительное натяжение манипулятора через трос (кг) | от: 1000<br>до: 4000       | от: 1000<br>до: 3000       | от: 2000<br>до: 6000           | от: 3500<br>до: 9000           | от: 8000<br>до: 15000          | от: 8000<br>до: 20000          | от: 13000<br>до: 25000         |
| Общая длина с зажимн. захватами                                    | 1010 мм                    | 1010 мм                    | 1550 мм                        | 2000 мм                        | 2400 мм                        | 2700 мм                        | 3200 мм                        |
| Подвод воздуха, внутренний диаметр (мм/дюйм)                       | 19 мм /<br>¾"              | 19 мм /<br>¾"              | 25 мм /<br>1"                  | 25 мм /<br>1"                  | 42 мм /<br>1 ¾"                | 42 мм /<br>1 ¾"                | 42 мм /<br>1 ¾"                |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /мин)                               | 1,3                        | 3,5                        | 1,9                            | 5,0                            | 6,5                            | 9,0                            | 12,0                           |

(Возможны технические изменения)